

Altair «K» et «M»

Mâts hauteur de 8 à 10 m
Diamètre de base 178 et 180



ODYSSEE LUMIERE EXPORT

Rues, Places, Parkings...



Les mâts de la série ALTAIR ont la particularité d'être MONOBLOC jusqu'à 10 mètres, c'est une technologie mis en place dans notre usine avec des bancs de conification des tubes adaptés à cette longueur maximale. Les versions « K » et « M » sont adaptées en standard au montage de lanterne en **Top 76** et en **Top 60**.

Les versions :

Le **Type « K »** a une base de diamètre 178, épaisseur 3,5 mm. Cette version économique est utilisée lorsque le mât supporte peu de charge et dans des zones peu exposées.

Le **Type « M »** a une base de diamètre 180, épaisseur 4,3 mm . Cette version est utilisée pour des charges importantes ou dans des zones exposées.

Dans les 2 versions la semelle est en aluminium, soudée, d'épaisseur 10 mm pour le type K et 12 mm pour le type M.

Trous oblongs.

Dimension extérieure : 400 mm.

Entraxe 300 mm.



Code	Top d (mm)	Code	Désignation	Top d (mm)	∅ (mm)	Semelle entraxe (mm)	Hauteur h (m)	Poids (kg)
41 630	60	41 601	SAL 80 K	76	178	400 × 300	8	37,80
41 631		41 602	SAL 85 K				8,5	40,40
41 632		41 603	SAL 90 K				9	43,00
41 633		41 604	SAL 95 K				9,5	45,60
41 634		41 605	SAL 100 K				10	48,20
41 755	60	41 701	SAL 80 M	76	180	400 × 300	8	40,90
41 756		41 702	SAL 85 M				8,5	43,80
41 757		41 703	SAL 90 M				9	46,70
41 758		41 704	SAL 95 M				9,5	49,70
41 759		41 705	SAL 100 M				10	52,60