



## Données techniques

Mât aluminium	SAL DS-52
Code produit	42225
Hauteur H [m]	5,5
Epaisseur du tube [mm]	4
Poids net [kg]	23,4
Volume [m <sup>3</sup> ]	0,735
Montage luminaire	Luminaires avec emmanchement Ø60 dont le poids et la résistance au vent n'exèdent pas les données du tableau ci dessous
Semelle	400 x 300 M24
Kit d'ancrage, 4 tiges M24 L700, protection electrocouple par thermorétractable, boulonnerie	KM24

## Calcul de résistance

SAL DS-52 code 42225	Surface au vent acceptable pour le luminaire et le bras [m <sup>2</sup> ] for Cx=0,7			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Poids acceptable pour un luminaire [kg]	Zone 1, Catégorie III	Zone 1 et 3, Catégorie III pour 450m AMSL	Zone 2, Catégorie III	Zone 3 Catégorie III pour 755m AMSL
10	0,4	0,33	0,22	0,19

- surface: aluminium poli
- Anodisation 10 couleurs
- Option peinture RAL standard ou structuré (sur demande)
- Option protection complémentaire de la base par élastomère sur 350mm (autres hauteurs sur demande)
- Porte ROSA standard
- Emballage chaussette
- Certificat de sécurité passive 100NE2

