

Mât aluminium MAL-16 wzm

Diamètre 225 mm à la base






Données techniques

Mât aluminium	MAL-16 wzm
Code produit	42558
Hauteur du mât [m]	16
Epaisseur du tube [mm]	5
Poids net [kg]	122,5
Volume [m]	0,78
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement Ø 100 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous
Compatibilité pour un bras/crosse	Selon les calculs de résistance
Semelle dimension/entraxes	400 x 300 M27
Kit d'ancrage 4 tiges M27 L700 , protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M27

Calculs de résistance

MAL-16 wzm code 42558		Résistance au vent du luminaire [m] pour Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Type de bras d'extension	Poids maximum pour un luminaire	Zone I Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
WRK-3	15	0,12 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,45	0,33	0,30
WM-2	15	0,24	0,19	0,14	0,12
WM-21	15	0,20	0,16	0,10	x
WM-3	15	0,17	0,14	x	x
WM-4	15	0,15	0,12	x	x
WM-5	15	0,11	x	x	x

MAL-16 wzm code 42558		Résistance au vent du luminaire + crosse [m] pour Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Résistance au vent du luminaire + crosse [m] pour Cx=1		Zone I, Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell = 755 m AMSL
90		0,44	0,35	0,24	0,20



- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard(autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette