



## Données techniques

Mât aluminium	SAL-M2
Code produit	42309
Hauteur du mât [m]	6
Epaisseur du tube [mm]	4,2
Poids net [kg]	28,3
Volume [m <sup>3</sup> ]	0,951
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement $\varnothing$ 42 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous
Semelle dimension/entraxes	400 x 300 M24
Kit d'ancrage 4 tiges M24 L700, protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M24

## Calculs de résistance

SAL-M2 code 42309	Résistance au vent du luminaire (m2) pour Cx=1,0			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Poids maximum pour 1 luminaire [kg]	Zone I, Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II =450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell = 755 m AMSL
10	0,37	0,29	0,19	0,17

- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette

