



Données techniques

Mât aluminium	SAL SYG 3,6
Code produit	42803
Hauteur du mât [m]	3,6
Epaisseur du tube [mm]	4
Poids net [kg]	15,6
Volume [m]	0,099
Diamètre en top	Feu de signalisation avec emmanchement \varnothing 100 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous
Semelle dimension/entraxes	260 x 200 M18
Kit d'ancrage 4 tiges M18 L460 , protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M18

Calculs de résistance

SAL SYG 3,6 code 42803	Résistance au vent du feu de signalisation [m.] pour $C_x=1.2$			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Poids maximum pour 1 feu de signalisation [kg]	Zone I Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥ 450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
30	0,74	0,64	0,5	0,46

Remarque :

Les feux de signalisation ont une résistance au vent de:

- pour un diamètre de lentille 210: 0,22 m²,
- pour un diamètre de lentille 300: 0,39 m².

Les feux de signalisation avec écran de contraste de 1,4m x 0,8m ont une résistance au vent de 1,19 m².

- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- emballage chaussette

